




Jednostka serwerowa NMS AC

NVSO AC-T-II



WYMIARY



Jednostka z systemem operacyjnym Windows 10 Pro oraz zainstalowanym oprogramowaniem NMS AC w najnowszej wersji z bezpłatną licencją. Przystosowana do pracy ciągłej.

Wyświetlanie	
Wyjścia monitorowe	1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Dual link-DVI
Rozdzielczość maksymalna	3 x 4K UltraHD
Audio	
Wejścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)
Wyjścia audio	1 x liniowe(3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port
Dyski	
Systemowy	1 x HDD 3.5" SATA
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	6 x USB 3.0
System operacyjny	
Język systemu	Polski, Angielski, Rosyjski, Rumuński, Węgierski, Inne
Integracja	
Dedykowany dla	NMS AC, EntraPass
Zintegrowane urządzenia	KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP, KDH-KS2000-IP-ELV, kamery IP Novus, rejestratory IP Novus
Parametry instalacyjne	
Wymiary	160mm (W) x 428mm (H) x 410mm (D)
Waga	10 kg
Zasilacz	Wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Temperatura pracy	5°C – 35°C

Uwagi: Do obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.

