




Jednostka serwerowa NMS AC

NVSO AC-T-II

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- zainstalowane oprogramowanie NMS AC w najnowszej wersji z bezpłatną licencją
- obsługa do 3 monitorów jednocześnie
- opcjonalny montaż dysku: 5 x SATA 3,5"
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- współpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS

WYMIARY



Wideo	
Wspierane protokoły i kamery	Novus, ONVIF, RTSP
Wyświetlanie	
Wyjścia monitorowe	1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.2, 1 x Dual link-DVI (do 3 monitorów jednocześnie)
Rozdzielczość maksymalna	3 x 4K UltraHD
Audio	
Wejścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)
Wyjścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port
Dyski	
Systemowy	1 x HDD 3.5" SATA
Sieć	
Interfejsy sieciowe	1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	6 x USB 3.0
System Operacyjny	
System operacyjny	Microsoft Windows 10 Pro
Sterowanie	mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie)
Integracja	
Zintegrowane urządzenia	kamery IP Novus, rejestratory IP Novus, urządzenia ONVIF, urządzenia RTSP, kontrolery KDH-KS2000-IP-ELV, KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP
Parametry Instalacyjne	
Wymiary	160mm (szer.) x 428mm (wys.) x 410mm (gł.)
Masa	10 kg (bez dysków do rejestracji)
Zasilacz	wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C

Uwagi:
Do obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.
Do obsługi więcej niż 1 kanału RTSP oraz 1 kanału ONVIF wymagany jest dodatkowy klucz licencyjny.